GERBER + FLURY AG

ARCHITEKTUR- UND INGENIEURBÜRO
ORTS- UND SIEDLUNGSPLANUNG
AUDIOVISUELLE PRODUKTIONEN

Samuel Gerber
Dr. sc. techn., dipl. Arch. ETH/SIA

Robert Flury
dipl. Bauingenieur ETH/SIA

Daniel Ott, Architekt HTL
Raumplaner NDS HTL

KANTON AARGAU
EINWOHNERGEMEINDE AUENSTEIN

Kommunaler Überbauungsplan "Schürmatt"



1:25'000

29 Januar 1993

Öffentliche Planauflage vom 10. 5. 1993 bis 8. 6. 1993

Beschlossen von der Einwohnergemeindeversammlung am 26.11.93

Der Gemeindeammann

Der Gemeindeschreiber

Genehmigungsvermerk: **Genehmigung durch den Grossen Rat**
Aarau, den 19. Nov 1994


Im Auftrage des Grossen Rates
Der Staatsschreiber:

Brittenhausstr. 44, 3360 Herzogenbuchsee
Telefon 063 40 66 66, Telefax 063 61 32 25

GERBER + FLURY AG

Erläuterungen zum kommunalen Überbauungsplan

Genehmigungsinhalt	Orientierungsinhalt	
		Baubereich für zweigeschossige Hauptbauten, Dachausbau zulässig
		Baubereich für eingeschossige Hauptbauten, Dachausbau zulässig
		Baubereich für Klein- und Anbauten im Sinne von Art. 41 Abs. 2 der Bau- und Zonenordnung
f		vorgeschriebene Firstrichtung
		Bäume/Hecken
Co		Standort Container
		Wendeplatz
		Strassen /Wegliinien
		Sichtzonen: In den Sichtzonen muss ein sichtfreier Raum zwischen der Höhe von 0,8 m und 3,0 m gewährleistet sein
B / A		Sichtlinie als Begrenzung der Sichtzone mit Beobachtungsdistanz B und Knotensichtweite A
		Ein- und Ausfahrtsbeschränkungen. Zu- und Wegfahren nur bei den im Plan bezeichneten Anschlüssen an die Kantonsstrasse. Bestehende Ein- und Ausfahrten bleiben für die bisherige Nutzung erhalten
		Erschliessungsstrasse ES
		Gehweg/Fusswege
		bestehende Strassen/Wege
		Geltungsbereich (Zonenbereichnung gemäss Zonenplan: W2, 2. Etappe mit Gestaltungsauflagen)
		Zone für öff. Bauten und Anlagen, 1. Etappe
		Zone für öff. Bauten und Anlagen, 2. Etappe
		Dorfzone 1. Etappe
		Wohnzone 2/Gestaltungsauflagen, 2. Etappe
		Spezialzone Schloss, 2. Etappe



Achtung: Schutz der Vermessungsfixpunkte
Die Vermessungsfixpunkte sind dem Unterhalt sorgfältig geschützt. Gefährdungen solcher Punkte (Signalturm ⌂, ⊙, ⊕) sind umgehend dem zuständigen Geometer (Tel. 056 41 58 51) zu melden.

Ingress

Die Einwohnergemeinde Auenstein erlässt, gestützt auf §§ 126 und 141 des Baugesetzes des Kantons Aargau vom 2. Februar 1971 die folgenden

Spezialvorschriften zum kommunalen Überbauungsplan "Schürmatt"

§ 1 Baubereich für Klein- und Anbauten

Klein- und Anbauten im Sinne von Art. 41 Abs. 2 der Bau- und Zonenordnung haben sich bezüglich Dachformen den Hauptgebäuden unterzuordnen und in der Gebäudegruppe einzuordnen. Begrünte Flachdächer sind zulässig.

§ 2 Baubereich für Hauptbauten

Es sind ein-, resp. zweigeschossige Bauten gemäss den Festlegungen im Überbauungsplan gestattet. Der Dachausbau ist zusätzlich über das ganze Geschoss zulässig. In den Baufeldern können Fassaden bis an die Baufeldbegrenzung erstellt werden. Die Bauten haben eine rechteckige Grundform aufzuweisen. Für die Gebäudedimensionen und Gebäudeabstände gilt Art. 19 der Bau- und Zonenordnung.

§ 3 Dachgestaltung, Fassadenfarben

Die Hauptgebäude müssen mit gleichgeneigten Satteldächern versehen werden, Gehrschilder sind nicht zugelassen. Die vorgeschriebene Firstrichtung hält der Überbauungsplan fest. Die Neigung der Hauptdachflächen muss im Minimum 30° und darf im Maximum 40° a.T. betragen. Auf den Dachflächen sind Aufbauten wie Lukarnen und Dachflächenfenster gestattet. Sie haben sich harmonisch in die Dachfläche einzufügen. Die Giebeldächer haben einen Dachvorsprung von mindestens 30 cm aufzuweisen. Dachflächenfenster dürfen einzeln höchstens eine Grösse von 0,50 m² (Lichtfläche) aufweisen. Ist eine grössere Fensterfläche erforderlich, so ist sie auf mehrere 0,50 m² grosse Dachflächenfenster geordnet zu verteilen. Mehrere nebeneinander liegende Dachflächenfenster sind gestattet, sofern die Struktur der Dachsparren ablesbar bleibt. Für die Dacheindeckungen sind innerhalb der Gesamtüberbauung Ziegel zu verwenden, deren Farbgebung Rücksicht auf die Umgebung nimmt. Für die Fassaden sind grelle Farben nicht zugelassen.

§ 4 Umgebungsschutzgebiet Schloss

Das Gebiet "Schürmatt" liegt im Bereich des Umgebungsschutzes des Schlosses Auenstein. Für die Beurteilung aller Baugesuche ist von der Gemeinde die kantonale Denkmalpflege beizuziehen.

§ 5 Lärmschutz

Das Gebiet des Überbauungsplanes wird der Empfindlichkeitsstufe II gemäss Lärmschutzverordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV) zugeteilt. Lärmschutzbauten sind innerhalb des Baulinienabstandes zulässig. Die Sichtzonen sind jedoch freizuhalten.

§ 6 Kehrrichtbeseitigung

Die gemeinsame Kehrrichtsammelstelle hat zentralisiert an der im Überbauungsplan bezeichneten Stelle zu erfolgen. Die Sammelstelle ist ausreichend gegen aussen abzuschirmen.

§ 7 Umgebungsgestaltung

Mit jedem Baugesuch ist ein Umgebungsplan einzureichen. Der Plan kann mit dem Erdgeschossgrundriss kombiniert werden und muss sich mindestens auf den Umschwung eines Baufeldes beziehen. Festzuhalten sind:
- Fussgängerbereiche
- angrenzende Grünbereiche
- Terrainveränderungen (Abgrabungen, Aufschüttungen)
- Böschungen, Stützmauern
- Einfriedungen von Parzellen mit Zäunen, Hecken oder sichtbehinderten Wänden
- vorgesehene Bepflanzung

Die Abgrenzung zwischen privaten Grundstücken mittels Hecken oder mit maximal 1,8 m hohen Zäunen, Mauern und Ähnlichem ist gestattet. Die im Überbauungsplan festgelegten Bepflanzungen mit Bäumen und Hecken sind etappenweise entsprechend dem Baufortschritt auszuführen und dauernd zu erhalten. Abgestorbene Pflanzen und Bäume müssen ersetzt werden. Es sind standortheimische Pflanzen zu verwenden.

§ 8 Inkrafttreten, Revision

Die Spezialbauvorschriften treten mit der Genehmigung des Grossen Rates in Kraft. Die Abänderung der Spezialbauvorschriften bedarf des gleichen Verfahrens wie der Erlass.